



Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 22601 Paletten-Fahrgestell als Routenzug

Transportgeräte



Für Flachpaletten und Gitterboxen im Euromäß. Einfache seitliche Be- und Entladung mittels Gabelstapler. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, routenzuggeeignet. Räder mit Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, Nabensicherung mit Präzisionskugellagern. Feststeller an den Lenkkästen. Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Tragkraft 1000 kg. Das Kupplungssystem gewährleistet bestmögliche Spurtreue. Schlepper mit Frontlenkung und Routenzugdeichsel erforderlich! Max. 5 Fahrgestelle pro Zug. Max. Geschwindigkeit 6 km/h. Max. Zuggewicht 3000 kg. Selbstsichernde Flachstahl-Deichsel auf der Seite der Bockrollen. Deichselöse Ø 26,5 mm. Komfortable

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	1000
Ladeflächenlänge (mm)	1210
Ladeflächenbreite (mm)	810
Ladeflächenhöhe (mm)	290
Gesamtlänge (mm)	1327
Gesamtbreite (mm)	855
Gesamthöhe (mm)	783
Bereifung	Polyurethan
Radgröße (mm)	200 x 50
Ausführung	als Routenzug
Gewicht (kg)	50
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	3
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976226019