



Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4392 Kastenwagen



Transportgeräte

Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. mit Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite. Mit Stangenverschluss, abschließbar mittels Vorhängeschloss. Einfache Handhabung. Schlosser jederzeit austauschbar. Verschluss steht nicht vor. Lieferung ohne Schlosser. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	750
Ladeflächenlänge (mm)	1000
Ladeflächenbreite (mm)	680
Etagenhöhen (mm)	292, 582, 882, 1182, 1482
Tragkraft Etage (kg)	90
Gesamtlänge (mm)	1170
Gesamtbreite (mm)	740
Gesamthöhe (mm)	1792
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Ausführung	Drahtgitter mit Stangenverschluss
Gewicht (kg)	154
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976043920