



# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4496 Etagenwagen mit verstellbaren Böden

**Transportgeräte**



Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. 1 fester und 3 lose Böden mit eingeschweißtem Drahtgitter, 140 x 40 mm pulverbeschichtet. Lose Böden mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten, variabel einhängbar Raster 120 mm. Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15 und ca. 30 Grad. Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Nabens mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

## Technische Details:



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Gesamttragkraft (kg)   | 500           |
| Tragkraft Etage (kg)   | 50            |
| Ladeflächenlänge (mm)  | 1650          |
| Ladeflächenbreite (mm) | 610           |
| Gesamtlänge (mm)       | 1830          |
| Gesamtbreite (mm)      | 620           |
| Gesamthöhe (mm)        | 1800          |
| Bereifung              | TPE           |
| Radgröße (mm)          | 200 x 40      |
| Gewicht (kg)           | 87            |
| Ursprungsland          | Deutschland   |
| Garantie (Jahre)       | 10            |
| Zolltarifnummer        | 87168000      |
| GTIN                   | 4017976044965 |